

WIHA TorqueVario S VDE Momentschroevendraaierset 2872 T13, 14-delig

Bitopname: Geïsoleerde bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits

Normen Gemaakt conform IEC 60900:2012. DIN EN ISO 6789

Bits: Direct op de bit aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de bit is geïntegreerd. 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1.000 V AC, VDE- en GS-getest

Handgreep: Bithouder met SoftFinish electric samengestelde handgreep

Toepassing: Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC

Extra: Moeiteloze toegang tot diepliggende schroefklemmen. Overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig etui



Samenstelling set:

- 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric (26626), Nm: 0,8-5,0 Nm, Tolerantie: 6 %
- 1x Instelgereedschap (26864) , Lengte schroevendraaier: 150 , Zichtbare schachtlengte: 80
- 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario (34577) , Handgreepdiameter: 30 , Lengte schroevendraaier: 160
- 1x slimBit houder electric, mechanisch vergrendelbaar (35870) , Buitenzeskant: 6 , Zeskantschacht: 3,8
- 1x Bit slimBit electric (34578) , Sleufkop: 2,5 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (41159) , Sleufkop: 3,5 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34581) , Sleufkop: 5,5 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv plusmin: SL/PZ1 , Lengte bit: 75
- 1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv plusmin: SL/PZ2 , Lengte bit: 75