




Stysteemverlichting LED

				
Bestelnr.		2500.220	2500.110	2500.100
Lichtvermogen (lumen)		900	600	400
Lengte (mm)		437	337	262
Bewegingsmelder		-	-	-
Nominale spanning	100 – 240 V AC	-	■	■
	24 V DC	■	-	-
Uitvoering	Contactdoos	-	-	-
	90° draaibare connector	■	-	-
	Verstelling verlichtingsrichting	-	-	-
	Verstelling lichtverdeling	■	-	-
Beschermklasse		III (SELV)	II (geïsoleerd)	
Toelatingen	UL	■	-	-
	cUL	■	-	-
	CCC	-	■	■
	ENEC	■	■	■
Montagewijze	Geschoefd	■	■	■
	Clipbevestiging	■	■	■
	Magneetbevestiging aan vlakke delen (toebehoren)	■	■	■
Aansluitmogelijkheden	Voeding	2-polig	2-polig	2-polig
	Doorgaande bedrading	2-polig	2-polig	2-polig
	Deurschakelaar (toebehoren)	■	■	■
Montagemogelijkheid	Kasten met 25 mm-raster	Schroeven/clip	direct aan het profiel	direct aan het profiel
	AE	Geschoefd	met universele montagebeugel	
Toebehoren				
Universele montagebeugel		2373.000	2373.000	2373.000
Bevestigingsset met magneten		2500.480	2500.480	2500.480
Deurschakelaar		2500.460	2500.460	2500.460
Deurschakelaar, UL		2500.470	-	-
Aansluittoebehoren				
Voeding, 2-polig		2500.410	2500.420	2500.420
Voeding, 3-polig		-	-	-
Voeding, 3-polig, ENEC, UL		-	-	-
Doorgaande bedrading, 2-polig		2500.440	2500.450	2500.450
Doorgaande bedrading, 3-polig		-	-	-
Doorgaande bedrading, 3-polig, ENEC, UL		-	-	-