



**Toebehoren voor klimatisering** Pagina 454 **Software Therm** Pagina 474

### Levering:

- PTC-verwarming
- Snelaansluitklem
- Bevestigingsmateriaal


### Opmerking:

- Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen.
- Om condensvorming in bijv. subracks te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen.

- In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
- In het algemeen wordt de inbouw van verwarmingen ook aanbevolen om condensvorming te voorkomen.

### Toelatingen:

Vindt u op onze website



## Continu vermogen 10 – 150 W, zonder ventilator

Bestelnr.	LE	3105.310	3105.320	3105.330	3105.340	3105.350	3105.360	3105.370	Pagina
Breedte (B) mm		45	45	64	64	64	90	90	
Hoogte (H) mm		120	120	155	155	230	165	180	
Diepte (T) mm		46	46	56	56	56	75	75	
<b>Continu vermogen bij T<sub>u</sub> = 10°C W</b>		<b>8 - 10</b>	<b>18 - 20</b>	<b>23 - 30</b>	<b>49 - 50</b>	<b>63 - 75</b>	<b>86 - 100</b>	<b>130 - 150</b>	
Nominale spanning V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	
Voorzekering A		2	2	4	4	4	4	4	
<b>Toebehoren</b>									
Thermostaat	1 st.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467
Thermostaat met trekontlasting	1 st.	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	467
Hygrostaat	1 st.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	468
Hygrostaat met trekontlasting	1 st.	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	468
Digitale tweetraps-thermostaat	1 st.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	466
Insteekadapter	1 st.	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	469