

Kastverwarmingen



Toebehoren voor klimatisering Pagina 454 **Software Therm** Pagina 474

Levering:

- PTC-verwarming met ventilator
- Snelaansluitklem
- Bevestigingsmateriaal


Opmerking:

- Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen.
- Om condensvorming in bijv. subracks te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen.

- In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
- In het algemeen wordt de inbouw van verwarmingen ook aanbevolen om condensvorming te voorkomen.

Toelatingen:

Vindt u op onze website



Continu vermogen 235 – 800 W, met ventilator

Bestelnr.	LE	3105.410	3105.380	3105.420	3105.390	3105.430	3105.400	Pagina
Breedte (B) mm		103	103	103	103	103	103	
Hoogte (H) mm		200	200	200	200	200	200	
Diepte (T) mm		103	103	103	103	103	103	
Continu vermogen bij $T_u = 10^\circ\text{C}$ 50/60 Hz W		235 / 250	250 / 265	355 / 400	400 / 415	710 / 800	800 / 870	
Nominale spanning V, ~, Hz		115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Voorzekering A		4	4	6	6	10	6	
Toebehoren								
Thermostaat	1 st.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467
Thermostaat met trekontlasting	1 st.	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	467
Hygrostaat	1 st.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	468
Hygrostaat met trekontlasting	1 st.	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	468
Digitale tweetraps-thermostaat	1 st.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	466
Insteekadapter	1 st.	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200D1	469