



Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, bouwgrootte: FS2,
Communicatie-interfaces: SmartWire-DT



Type **DS7-34DSX016N0-D**
Catalog No. **134948**

Delivery program

Assortiment			Softstarter
Assortiment			DS7
Assortiment			SmartWire-DT deelnemer
Subassortiment			SmartWire-DT softstarter
Beschrijving			met interne bypass-contacten
Functie			Softstarter voor driefasige lasten
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz)	U_{LN}	V AC	200 - 480
Voedingsspanning	U_s		24 V DC
Stuurspanning	U_C		24 V DC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)			
bij 400 V, 50 Hz	P	kW	7.5
bij 460 V, 60 Hz	P	HP	10
nom. bedrijfsstroom			
AC-53	I_e	A	16
Nominale bedrijfsspanning	U_e		200 V 230 V 400 V 480 V
Aansluiting op SmartWire-DT			ja
bouwgrootte			FS2

Technical data

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Toelatingen			CE
Goedkeuringen			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuur			
Bedrijf	θ	°C	-5 - +40 tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging
Opslag	θ	°C	-25 - +60
opstellingshoogte		m	0 - 1000, daarboven per 100 m 1 % derating, max. 2000 m
inbouwpositie			Verticaal
Beschermingsgraad			
beschermingsgraad			IP20
aanrakingsveiligheid			Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			II/2
schokbestendigheid			8 g/11 ms
Trillingsongevoeligheid conform 60721-3-2			2M2
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)			B
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P_{vs}	W	0.8
Gewicht		kg	0.46

Hoofdstroombanen

nominale bedrijfsspanning	U_e	V AC	200 - 480
Netfrequentie	f_{LN}	Hz	50/60

Nom. bedrijfsstroom	I _e	A	
AC-53	I _e	A	16
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)			
bij 230 V, 50 Hz	P	kW	4
bij 400 V, 50 Hz	P	kW	7.5
bij 200 V, 60 Hz	P	HP	5
bij 230 V, 60 Hz	P	HP	5
bij 460 V, 60 Hz	P	HP	10
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			16 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
interne bypass-contacten			✓
kortsluitvastheid			
Coördinatieklasse "1"			PKM0-16 (+ CL-PKZ0)
coördinatieklasse „2“ (naast de zekeringen voor coördinatieklasse „1“)			3 x 170M1364
Zekeringhouder (aantal x type)			
			3 x 170H1007

Aansluitdiameters

Vermogenskabels			
Eenaderig		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
Soepel met adereindhuls		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
Meeraderig		mm ²	1 x 16
Massief of meeraderig		AWG	18 - 6
Aandraaimoment		Nm	3,2
Schroevendraaier (PZ: pozidriv)		mm	PZ2; 1 x 6 mm
Stuurkabels			
Eenaderig		mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,0)
Soepel met adereindhuls		mm ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75)
Enkel- of meeraderig		AWG	18 - 14
Aandraaimoment		Nm	1,2
Schroevendraaier		mm	0,6 x 5,5 1 x 6

Stuurstroomcircuit

Digitale ingangen			
Stuurspanning			
DC-bekrachtiging		V DC	24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD
Stroomverbruik 24 V			
Externe 24 V		mA	1.6
aantrekspanning			
DC-bekrachtiging		x U _s	
		V DC	17.3 - 27
Afvalspanning			
DC-bekrachtiging	x U _s	V DC	0 - 3
Opkomstijd			
DC-bekrachtiging		ms	250
Afvaltijd			
DC-bekrachtiging		ms	350
Regelaarvoeding			
Spanning	U _s	V	24 V DC +10 %/- 15 %
Stroomverbruik	I _e	mA	< 50
Aanwijzingen			Externe voedingsspanning
Relaisuitgangen			
Aantal			2 (TOR, RUN)
Spanningsbereik		V AC	24 V AC/DC 250 V AC
Stroombereik AC-11		A	1 A, AC-11

Soft-startfunctie

Hellingtijden			
Aanlooptijd		s	1 - 30
Vertragingstijd		s	0 - 30
Startspanning (= afschakelspanning)		%	30 - 100
Startspanning		%	30 - 100
Stroombegrenzing			$(0 - 8) \times I_e$
Toepassingsgebieden			
Toepassingsgebieden			Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
1-fasige motoren			●
3-fasige motoren			✓

Functies

Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)			- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie			✓
Omkeerstarter			Externe oplossing noodzakelijk
Onderdrukking van inschakeltransiënten			✓
Stroombegrenzing			✓, met PKE
Foutgeheugen		Fout	8
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren			✓
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing			✓
Communicatie-interfaces			SmartWire-DT

Opmerkingen

Nom. stootspanningsvastheid

- 1.2 μ s/50 ms (toenametijd/afnametijd van de impuls conform IEC/EN 60947-2 resp. 3)
- Geldt voor stuurstroomcircuit/vermogensdeel/kast

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	16
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0.8
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P_{vs}	W	0.8
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	40
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			
			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			
			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen			

10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming		Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie		Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ec@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])		
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	A	16
Nom. spanning Ue	V	230 - 480
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	kW	4
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	kW	7.5
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	kW	0
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	kW	0
Functie		Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar		Ja
Met display		Nee
Torque control		Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	°C	40
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	V	0 - 0
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	V	0 - 0
Nom. stuurspanning Us bij DC	V	24 - 24
Type stuurspanning		DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor		Nee
Aanloopklasse		Overig
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Beschermingsgraad (NEMA)		1