

PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774318



Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/ zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, automatische/bewaakte start, UB 230 V AC/24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, CCC, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	230 - 230 V
Type voedingsspanning U1:	AC
Opgenomen vermogen AC:	5 VA
Voedingsspanning 2 (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U2:	DC
Ingangen	
Aantal ingangen:	2
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Toler. ext. spann. DC halfgel.:	-20%/+20%
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	240 V
Max.stroom AC1 veiligheidscont.:	8 A
Spanning DC1 veiligheidscont.:	24 V

Max. stroom DC1 veiligh.cont.:	8 A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230 V
Max.stroom AC15 veiligh.cont.:	5 A
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24 V
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.P.
Veiligh.contacten:Pilot Duty:	B300, R300
Materiaal relaiscontacten:	AgSnO2
aanv. contactspecif. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-20 - 55 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PPO UL 94 V0
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PPO UL 94 V0
Aansluitklem:	Schroefklem
Klemsoort:	vast
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 10 AWG
Afmeting hoogte:	87 mm
Afmeting breedte:	45 mm

Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	375 g
Brutogewicht:	385 g

Optionele accessoires

774090

COVER P-93

