

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P^{1,2}

LED buizen voor elektronische hoogfrequente voorschakelapparaten (E-VSA), breukvast



1



Compatibiliteitslijst ook online:
benelux.ledvance.com/evsa-comp
benelux.ledvance.com/tubefinder



PRODUCTKENMERKEN

- LED vervanging voor klassieke T8-fluorescentielampen met G13 fitting voor gebruik in E-VSA-armaturen
- Compatibel met vele gangbare elektronische voorschakelapparaten
- Lage flickering volgens de EU 2019/2020 (SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1)
- Lampbuis van glas met splinterbescherming
- Voor bijzonder uniforme verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting bij omgevings-temperaturen van -20...+45 °C
- Verlichting van productiegebieden
- Verkeersgebieden en gangen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

Productnaam	GTIN (EAN)	GTIN (EAN) Duid	wΔW	W	lm	In/W	K	CRI	t ₉₀	€	Lightbulb icon					
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854026133	4058075545014	36	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	75000	LED	10	29,00	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865	4099854026171	4058075545038	36	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	75000	LED	10	29,00	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	4058075545076	58	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	75000	LED	10	32,00	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865	4099854026232	4058075545151	58	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	75000	LED	10	32,00	1

VEILIGHEIDSADVIES

Niet geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten en netspanning. Gebruik in buitentoepassingen in geschikte vochtbestendige armaturen mogelijk volgens datablad en installatie-instructie. Het bedrijfstemperatuurbereik van de LED buis is beperkt. In geval van twijfel over de geschiktheid van de toepassing, meet dan Tc max temperatuur op het product alvorens te installeren.

LED TUBE T8 HF P^{1,2}

LED buizen voor elektronische hoogfrequente voorschakelapparaten (E-VSA), breukvast



1



Compatibiliteitslijst ook online:
benelux.ledvance.com/evsa-comp
benelux.ledvance.com/tubefinder



PRODUCTKENMERKEN

- LED vervanging voor klassieke T8-fluorescentielampen met G13 fitting voor gebruik in E-VSA-armaturen
- Compatibel met vele gangbare elektronische voorschakelapparaten
- Lage flickering volgens de EU 2019/2020 (SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1)
- Lampbuis van glas met splinterbescherming
- Voor bijzonder uniforme verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
- Energiebesparing tot 66% (vergeleken met T8 fluorescentielamp)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting bij omgevings-temperaturen van -20...+45 °C
- Verlichting van productiegebieden
- Verkeersgebieden en gangen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

Productnaam	GTIN (EAN)	GTIN (EAN) Duid	wΔW	W	lm	In/W	K	CRI	t ₉₀	€	Lightbulb icon					
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 830	4099854026058	4058075545052	18	G13	603	7.5	1000	133	3000	190	80	75000	LED	10	22,00	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840	4099854026072	4058075545090	18	G13	603	7.5	1100	146	4000	190	80	75000	LED	10	22,00	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 865	4099854026096	4058075545113	18	G13	603	7.5	1100	146	6500	190	80	75000	LED	10	22,00	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	4058075545137	36	G13	1211	14	1900	135	3000	190	80	75000	LED	10	26,00	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	4058075545175	36	G13	1211	14	2100	150	4000	190	80	75000	LED	10	26,00	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	4058075545205	36	G13	1211	14	2100	150	6500	190	80	75000	LED	10	26,00	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 830	4099854025976	4058075545229	58	G13	1513	20	2800	140	3000	190	80	75000	LED	10	29,00	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 840	4099854025990	4058075545243	58	G13	1513	20	3100	155	4000	190	80	75000	LED	10	29,00	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 865	4099854026010	4058075545267	58	G13	1513	20	3100	155	6500	190	80	75000	LED	10	29,00	1

VEILIGHEIDSADVIES

Niet geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten en netspanning. Gebruik in buitentoepassingen in geschikte vochtbestendige armaturen mogelijk volgens datablad en installatie-instructie. Het bedrijfstemperatuurbereik van de LED buis is beperkt. In geval van twijfel over de geschiktheid van de toepassing, meet dan Tc max temperatuur op het product alvorens te installeren.

¹ Beschermingsklasse: IP20 | ² Niet dimbaar | ³ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | ⁴ L70/B50 | ⁵ Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot en met G (laagste efficiëntie) | ⁶ Bruto adviesprijs excl. BTW

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Beschermingsklasse: IP20 | ² Niet dimbaar | ³ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | ⁴ L70/B50 | ⁵ Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot en met G (laagste efficiëntie) | ⁶ Bruto adviesprijs excl. BTW

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS