



1



2



3

LINEAR COMPACT



Productnaam

GTIN (EAN)

Product-
klasse

lm

lm/W

L70¹L80²Afmetingen
L x B x H
[mm]

IB



LEDVANCE LINEAR COMPACT

Klasse II - Rijmontage mogelijk (max. 10 stuks) - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Gloeidraadtest 850°C - Meegeleverde montageaccessoires (m.u.v. Batten) - 220...240 V - 5 jaar garantie

Uitvoering met aansluiting aan de achterzijde - Zonder schakelaar (start van de lijn of individuele montage)

Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20	4058075099692	■	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	575x27x38	1	1
Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20	4058075099715	■	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	575x27x38	1	1
Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20	4058075099739	■	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.175x27x38	1	1
Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20	4058075099753	■	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.175x27x38	1	1
Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20	4058075099777	■	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.475x27x38	1	1
Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20	4058075099791	■	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.475x27x38	1	1


Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Zonder schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m

Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20	4058075106277	■	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573x24x36	1	2
Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20	4058075106291	■	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573x24x36	1	2
Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20	4058075106239	■	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	873x24x36	1	2
Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20	4058075106253	■	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	873x24x36	1	2
Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20	4058075106314	■	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173x24x36	1	2
Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20	4058075106338	■	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173x24x36	1	2
Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20	4058075106352	■	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473x24x36	1	2
Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20	4058075106376	■	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473x24x36	1	2


Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Met schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m

Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20	4058075106079	■	400	100	140°	50.000 h	40.000 h	313x28x36	1	3
Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20	4058075106093	■	450	110	140°	50.000 h	40.000 h	313x28x36	1	3
Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20	4058075106116	■	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573x28x36	1	3
Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20	4058075106130	■	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573x28x36	1	3
Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20	4058075106192	■	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	873x28x36	1	3
Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20	4058075106215	■	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	873x28x36	1	3
Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20	4058075106154	■	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173x28x36	1	3
Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20	4058075106178	■	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173x28x36	1	3
Linear Compact Switch 1500 17W/3000K IP20	4058075683341	■	1.800	105	140°	50.000 h	40.000 h	1.473x28x36	1	3
Linear Compact Switch 1500 17W/4000K IP20	4058075683365	■	1.900	110	140°	50.000 h	40.000 h	1.473x28x36	1	3

MEER PRODUCTDETAILS



LN COMP Batten 1500 25W 3000K



¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

Met de Linear Compact-modellen kunt u doorlopende lichtlijnen van maximaal tien armaturen creëren, zonder schaduwvorming tussen de armaturen dankzij de transparante eindkappen. De Linear Compact Batten kan worden gebruikt als individueel armatuur of als begin van een doorlopende lichtlijn. Desgewenst kan deze worden gecombineerd met de Linear Compact High Output. Het resultaat: lichtlijnen zonder zichtbare lichtonderbrekingen of kabels.